



BSA

Cerres S - Kurzscheibenegge



Der Cerres S ist eine kompakte Kurzscheibenegge zum Einarbeiten von Gülle. Die Maschine ist sehr kurz gebaut, um die Hebelwirkung auf das Hubwerk zu minimieren. Der Verteiler verfügt über zwei Reihen gezahnter Scheiben mit einem Durchmesser von 510 mm. Lieferbar ist der Cerres- S in den Ausführungen, Cerres- S 300 (3 m AB), Cerres S 500 (5 m AB) und Cerres S- 600* (6 m AB). Die größeren Arbeitsbreiten sind hydraulisch klappbar. Die Transportbreite des Cerres S 600* beträgt so z. B. nur 2,8 m. Verwendet wurden wartungsfreie Qualitätslagerungen. Die Gülleverteilung erfolgt über einen Verteilertopf Dosimat mit Ausgängen von 50 mm Durchmesser. Die Gülle wird zwischen der ersten und der zweiten Reihe unter die hochgehobene Erde eingebracht.





BSA



Technische Daten

Artikel	Arbeitsbreite	Verteilkopf	Scheiben	Stützrad	Gewicht kg	Ausführung
Ceres S 300	3 m	1 Stück	24	-	ca. 1.370	starr
Ceres S 500	5 m	1 Stück	40	2 Stück	ca. 2.170	hydr. klappbar
Ceres S 600*	6 m	1 Stück	48	2 Stück	ca. 2.560	hydr. klappbar

* Anbau nicht an Kunststofftankwagen möglich!



Ihr Händler:

BSA GmbH
 Bernecker Straße 5, D-95509 Marktschorgast
 Tel. +49 9227 938-0, Fax +49 9227 938-200
 info@bsa-de.com, www.bsa-de.com

A BAUER Group company

